Dependencia	Sistema Estatal de Seguridad Pública
Área:	Subcomité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Secretariado Ejecutivo del SESESP.
Número:	SESESP/SUBCOMITÉ/0504/2023
Asunto:	Se solicita presente su cotización

Recibí 09/08/23

Chilpancingo de los Bravo, Gro., 09 de Agosto del 2023.
"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

NOVUM-TEKCO SAPI DE CV
Representante: Nora Michelle García Gómez
Lago Alberto No. Ext. 319 interior piso 6 oficina 603/Granada/11520
Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
Presente.

Con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 fracción II, 7, 29 de la Ley número 230 de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Guerrero, me permito invitar cordialmente a usted, a presentar su cotización en los rubros que se citan en el expediente técnico anexo al presente escrito relativo a la adquisición de **"Implementación del Centro de Comando y Control (C2), en el municipio de Coyuca de Benítez con 8 pmi, 8 cámaras ptz y 16 cámaras fijas así como un espejo en el C5 Acapulco"**, financiado con recursos provenientes: **17 Fortalecimiento de los sistemas de Video vigilancia y geolocalización**, con cargo al **Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de Guerrero (FOFISP)**, ejercicio fiscal 2023.

Debiendo considerar en su oferta lo siguiente: **Precio unitario, Impuesto al Valor agregado, Subtotal e Importe total.**

Tiempo de entrega de servicio: deberá efectuarse a partir de la firma del contrato y que no excederá del 31 de diciembre del presente año.

Lugar de entrega de servicio: Se realizará en el municipio que se menciona en las bases, conforme al cronograma.

La Vigencia de la cotización: 30 días naturales después de la fecha del Fallo.

OPERADO FOFISP 2023

La cotización deberá presentarse **impresa y firmada en original, en archivo digital con formato Word, así como impresa y digitalizada la documentación de la empresa licitante, identificando con el número de ICMTP** mismas que vendrán dentro del sobre de la apertura técnica-económica, en las oficinas que ocupa el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con domicilio en Calle Cerrada Juan Jiménez Sánchez número 04, Colonia el Potrerito, C.P. 39070, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; dicha información deberá ser dirigida

al **Subcomité de Adquisiciones Enajenación, Arrendamientos y Prestación de Servicios Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.** Para cualquier aclaración ponemos a su disposición el teléfono 01 747 47 1-92-01 ext. 10329.

CANT.	DESCRIPCIÓN	U. M.	P.U.	IMPORTE
1	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN PARA EL MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ.	Servicio	$	$
			SUBTOTAL	$
			IVA	$
Nota: El importe incluye el I.V.A.			TOTAL	$

Servicio4: Municipio de Coyuca de Benítez. Un C2 con 8 PMI, cada PMI con 3 cámaras (1 PTZ y 2 Fijas). Espejo en C5 Acapulco.

Ubicaciones:

PMI	EQUIPO	UBICACION	LATITUD	LONGITUD
1	1 CAMARA PTZ-2 CAMARA FIJA	HOSPITAL	16.9997547	-100.076526
2	1 CAMARA PTZ-2 CAMARA FIJA	IMSS UFM 16	17.0059985	-100.083067
3	1 CAMARA PTZ-2 CAMARA FIJA	COMISARIA EJIDAL	17.0074455	-100.086958
4	1 CAMARA PTZ-2 CAMARA FIJA	PUENTE COYUCA	17.0082443	-100.09041
5	1 CAMARA PTZ-2 CAMARA FIJA	KIOSKO COYUCA	17.0093374	-100.088889
6	1 CAMARA PTZ-2 CAMARA FIJA	SINDICATO NAL.	17.0108674	-100.085805
7	1 CAMARA PTZ-2 CAMARA FIJA	AZUL STORE	17.019393	-100.084808
8	1 CAMARA PTZ-2 CAMARA FIJA	MISCELANEA JUANITA	17.0063619	-100.088375

OPERADO
FOFISP 2023



DESCRIPCION TECNICA

COMPONENTES DE UN PMI

8 piezas. Cimiento del Poste.

a. La cimentación debe de ser un micro pilote de sección uniforme de concreto armado con acero de refuerzo convencional.
b. El concreto debe ser estructural Clase I.
c. Resistencia mínima del concreto a la compresión será de f´c = 250 Kg/cm.
d. El módulo de elasticidad del concreto debe ser Ec = 221,300 Kg/cm2.
e. El acero de refuerzo deberá de tener una fluencia de fy=4200 Kg/cm2.
f. Resistencia del acero de refuerzo de Es = 2, 039, 000 Kg/cm2.
g. La construcción del cimiento deberá de tener como armado 6 varillas del número 6 y estribos del número 2.5 a cada 20cm de distancia de separación.
h. Instalación y construcción del Cimiento del poste en sitio.- Se deberá de excavar y construir a una profundidad de desplante igual a la altura de diseño del cimiento más 30cm, y con un ancho de excavación igual al del cimiento más el 100%, de tal forma que permita las actividades de construcción como son la colocación de plantilla, armado de acero, cimbrado y colado del mismo, con el objeto de que este sea estable ante la acción de las cargas permanentes y accidentales como viento y sismo.
i. Instalación del Cimiento prefabricado del poste. - Se deberá de excavar e hincar a una profundidad de desplante igual a la altura de diseño del cimiento más 30cm, y con un ancho de excavación igual al del cimiento más el 50%, de tal forma que permita las maniobras de colocación como son la plantilla y fijación del perímetro del cimiento al suelo existente con lodo

OPERADO FOFISP 2020

bentonítico, con el objeto de que este sea estable ante la acción de las cargas permanentes y accidentales como viento y sismo.

8 piezas. Poste 12 metros.
Propiedades Geométricas.

a. El poste deberá de actuar como un sistema estructural en voladizo cuya sección transversal deberá de ser continua, desde la placa base hasta la punta el mismo.
b. El poste de acero deberá de estar hecho con una placa de espesor de 0.1875 de pulgada (3/16"), en toda su altura.
c. El poste deberá de contar con soportes para Gabinete de equipos, soporte para cámara, soporte de sensor de disparo y en su caso si lo requiere, soporte de extensión para brazo con cámara.
d. El poste, herrajes y accesorios deberán de contar con protección ante la intemperie, por medio de la aplicación del galvanizado por inmersión en caliente, cuyo espesor deberá de ser como mínimo 4.3 mls de acuerdo a ASTM A-123.
e. El acero del poste deberá de ser del tipo estructural (ASTM A-36) con un fy = 2,530 Kg/cm2, Es = 2, 039, 000 Kg/cm2.
f. El brazo del poste deberá de ser de tubo de 2 ½ pulgadas de radio, con cedula 40, que servirá para alojar la cámara y en su caso sensor de disparo.
g. Los Herrajes del poste deberán de tener una cedula de 40.
h. La tornillería y tuercas del poste deberán de ser de acero estructural de alta resistencia ASTM A-325.

8 piezas. Punta Pararrayo. Tipo Dipolo Corona en aluminio. Modelo: LP-DIPOLO-ALU

120 metros de Cable Eléctrico de Cobre Desnudo. Semiduro 7 Hilos, Cal. 1/0 AWG.

8 piezas Varilla de Acero con Recubrimiento de Cobre electrolítico
Modelo: TG-VAR-1512. Diámetro 1/2" de 1.5 m de Largo. Elaborada en acero AISI 1018, estirado en frío.

8 conectores para Varilla (Máximo 3/4") a Cable 1/0 AWG. Modelo: TG-SC

8 piezas. Switch industrial UniFi. PoE. Modelo: USW-INDUSTRIAL. de 10 puertos Gigabit (8 x 802.3bt y 2 x Ethernet) para temperaturas extremas

8 piezas. Gabinete para resguardo de baterías (hasta dos baterías PL110D12). Lámina Galvanizada. Modelo: SVR-1419-G.

8 piezas. Montaje para Poste para Gabinete SVR1419 Modelo: MP-1419-V4. Galvanizado Electrolítico.

8 equipos. Enlace. Suscriptor ePMP. Modelo: FORCE180. 5GHz, 200+ Mbps con antena integrada de 16 dBi. El cifrado AES de 128 bits, las reglas de firewall L2 y L3, la compatibilidad con diferentes niveles de usuario, la compatibilidad con HTTP / SSH proporciona seguridad mejorada.

8 equipos. Protector contra descargas. Modelo: 600-SSHG. Puertos Gigabit para equipos Cambium de hasta 56V. Compatible con todos los modelos PMP y PTP de Cambium Networks que cuentan con puerto Gigabit. Interfaz Ethernet: 10/100/1000

OPERADO FOFISP 2022

8 piezas. UPS de 850VA/510W / Topología Línea Interactiva / Entrada y Salida 120 Vca / Regulador de Voltaje AVR 80-150 Vca / Clavija NEMA 5-15P / 4 Tomas NEMA 5-15R /Sin RJ11 ni RJ45. Modelo: EPU850L.

8 piezas. Cámara PTZ. Modelo: DS-2DE7A432IW-AEB(T5). HIKVISION. Protección activa. Domo PTZ IP 4 Megapixel / 32X Zoom / 200 mts IR / ACUSENSE (Evita Falsas Alarmas) / IP66 / Alerta Audible y Luz Estroboscópica / Autoseguimiento 2.0 / Hi-PoE / DARKFIGHTER / Rapid Focus / MicroSD.

16 piezas. Cámara Fija. Modelo: DS-2CD3656G2T-IZS(C). HIKVISION. Bala IP 5 Megapíxel / Lente Mot. 2.7 a 13.5 mm / 60 mts IR EXIR / Exterior IP67 / IK10 / WDR 120 dB / PoE + / Filtro de Falsas Alarmas / Video analíticos Integrados / microSD.

24 piezas. Inyector Super Hi-PoE / 56 Vcc / 60 Watts / Para Domos HIKVISION PTZ / IP (-AE / DE) / Soporta 802.3 af / at / Para Aplicaciones de CCTV. Modelo: LAS60-57CN-RJ45. HIKVISION.

24 piezas. Montaje de Poste para Cámaras DS-2CD26 / DS-2CD3656G2T-IZS(C) / Acero Inoxidable. Modelo: DS-1275ZJ-S-SUS. HIKVISION

16 piezas. Caja de Conexiones de Exterior para Cámaras Tipo Bala / IP66. Modelo: DS-1260ZJ. HIKVISION

COMPONENTES PARA EL C2

1 servicio. Instalaciones Eléctrica, de Cableado Estructurado y del Aire Acondicionado

1 pieza. Gabinete para Montaje en Pared, Puerta de Cristal Templado, Cuerpo Fijo con Rack 19" de 16 Unidades. Modelo: SR-1916-GFP. LINKEDPRO.

1 pieza. Switch Administrable Capa 3, 16 puertos 10/100/1000 Mbps + 2 puertos SFP Gigabit. Modelo: AT-X230-18GT-10. ALLIED TELESIS.

1 Kit de Montaje en Rack para switch AT-x230-18GP/18GT y AT-GS970M/18.
Modelo: AT-RKMT-J13. ALLIED TELESIS

1 pieza. NVR 32 Megapixel (8K) / 64 canales IP / Soporta Cámaras con AcuSense / 8 Bahías de Disco Duro / 2 Puertos de Red / Soporta RAID con Hot Swap / HDMI en 8K / Soporta POS. Modelo: DS-9664NI-M8. HIKVISION.

3 piezas. Disco Duro PURPLE de 3TB / 3 AÑOS DE GARANTÍA / Para Videovigilancia.
Modelo: WD30PURZ. Western Digital (WD)

1 pieza. UPS de 1500 VA/1500 W, Topología Línea Interactiva, Entrada 120 Vca NEMA 5-15P, Onda Senoidal Pura, Torre o Rack 2 UR, Con 8 Tomas NEMA 5-15R. Modelo: PR1500RT2U. CYBERPOWER

OPERADO FOFISP 2023

1 bobina de Cable UTP 305 Metros / Cat5E (24 AWG) / Color Gris / PVC (CM) / Uso en Interior / 100% Cobre / Aplicaciones de CCTV y Redes de Datos. Modelo: DS-1LN5E-S. HIKVISION.

1 bobina de Cable UTP 305 Mts / Cat 5E (24 AWG) / Color Negro / PE / Uso en Exterior / 100% Cobre / Aplicaciones de CCTV, Redes de Datos y Enlaces Inalámbrico.
Modelo: DS-1LN5EO-UU/E. HIKVISION

1 bote con 100 Piezas de Plug Modular RJ45 Cat5e sin blindaje, chapado de oro a 30 micras para durabilidad extrema. 24 AWG. Modelo: TC5-100. LINKEDPRO.

2 piezas. Placa de pared de 2 puertos, Keystone, con espacio para etiqueta, Color Blanco.
Modelo: LP-FP-22. LINKEDPRO

2 piezas. Caja de Pared Universal 1, 2, 3, 4 o 6 puertos, Color blanco, Para montaje con Placas de Pared. Modelo: LP-FP-33. LINKEDPRO.

Módulos Jack 110 Cat6, Keystone para faceplate - Color Azul. Modelo: LP-KJ-601-BU. LINKEDPRO.

10 piezas. Canaleta blanca dos vías, de PVC auto extinguible, 48 x 16 x tramo 2.5m (6101-01250). Modelo: PT-48. THORSMAN.

1 pieza. Joystick USB Compatible con DVRs / NVRs / iVMS-4200 / HIKVISION - epcom – HiLook.
Modelo: DS-1005KI. HIKVISION.

2 piezas. Pantalla Smart TV Toshiba C350 Series 55C350KU LCD Fire TV 4K 55" 120V

2 piezas. Estación de Trabajo Ensamble con Procesador Core I5 13a Generación, 16GB de memoria RAM DDR4 3200Mhz, 1TB almacenamiento SSD NV2 M.2, Tarjeta de video Nvidia RTX 3050, 2 Monitores de 27 Pulgadas resolución 1920x1080, UPS de 1500VA/900W, Mouse y Teclado alámbrico en español.

3 piezas. UPS de 1500 VA/900 W, Topología Línea Interactiva, Entrada 120 Vca NEMA 5-15P, y 8 Salidas NEMA 5-15R, Con Regulador de Voltaje (AVR). Modelo: OM1500ATLCD. CYBERPOWER

1 pieza. Equipo den Aire acondicionado. Mirage xLife split frío 24000 BTU blanco 230V 2 TONS

1 pieza. Teléfono Digital Avaya 1408. •Pantalla gráfica: 181x56 píxeles. 16 botones programables de línea / función con LED dobles

OPERADO FOFISP 2023

COMPONENTES PARA LA SECTORIZACION DE CAMARAS

3 piezas. Antena sectorial para radio estaciones base airMAX de 120 grados de cobertura horizontal, 5 GHz (5.15-5.85 GHz) de 19 dBi. Modelo: AM-5G19-120. UBIQUITI NETWORKS.

3 piezas. Radio Estación Base airMAX AC GEN2 hasta 500 Mbps, 5 GHz (5150 - 5875 MHz) con tecnología airPrism. Modelo: RP-5AC-GEN2. UBIQUITI NETWORKS.

2 piezas. Enlace Punto a Punto. LiteBeam 2x2 MIMO airMAX AC GEN2 CPE hasta 450 Mbps, 5 GHz (5150 - 5875 MHz) con antena integrada de 23 dBi. Modelo: LBE-5AC-GEN2. UBIQUITI NETWORKS.

COMPONENTES PARA LLEVAR LA SEÑAL DE VIDEO HASTA EL C4/C5

2 piezas. Airfiber Radio Backhaul conectorizado de alta capacidad, con tecnología LTU airFiber hasta 1 Gbps, 5 GHz (4.8 - 6.2 GHz). Modelo: AF-5XHD UBIQUITI NETWORKS

2 piezas. Antena Direccional airFiber X, ideal para enlaces Punto a Punto (PtP), frecuencia 5 GHz (4.9 - 5.8 GHz) de 34 dBi slant 45. Modelo: AF-5G34-S45 UBIQUITI NETWORKS

1 servicio. Instalación, Configuración, Gastos de Operación y Puesta A Punto.

La cotización deberá cumplir con las siguientes características técnicas:
Sin más por el momento y esperando contar con su participación me despido de usted enviándole un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e.
Director Gral. de Políticas y Programas de Seguridad Publica y
Presidente del Subcomité de Adquisiciones del SESESP.

Lic. Rubén Gómez Cervantes

OPERADO
FOFISP 2023

C.c.p. Archivo

Elaboró:	Revisó:
enr	MRB

Dependencia	Sistema Estatal de Seguridad Pública
Área:	Subcomité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Secretariado Ejecutivo del SESESP.
Número:	SESESP/SUBCOMITÉ/0505/2023
Asunto:	Se solicita presente su cotización

Chilpancingo de los Bravo, Gro., 09 de Agosto del 2023.
"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

MIALERIA SA DE CV
Representante: Emmanuel Alejandro Castrejón Bailón
Av. México 718 Casa 1 Loma Bonita cp. 39660
Acapulco de Juárez, Guerrero.
Presente.

Marcel Marcel Sánchez Solís
Recibí 09/08/23

Con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 fracción II, 7, 29 de la Ley número 230 de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Guerrero, me permito invitar cordialmente a usted, a presentar su cotización en los rubros que se citan en el expediente técnico anexo al presente escrito relativo a la adquisición de **"Implementación del Centro de Comando y Control (C2), en el municipio de Coyuca de Benítez con 8 pmi, 8 cámaras ptz y 16 cámaras fijas así como un espejo en el C5 Acapulco"**, financiado con recursos provenientes del **Subprograma: 17 fortalecimiento los Sistemas de video vigilancia y geolocalizacion**, con cargo al **Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de Guerrero (FOFISP),** ejercicio fiscal 2023.

Debiendo considerar en su oferta lo siguiente: **Precio unitario, Impuesto al Valor agregado, Subtotal e Importe total.**

Tiempo de entrega de servicio: deberá efectuarse a partir de la firma del contrato y que no excederá del 31 de diciembre del presente año.

Lugar de entrega de servicio: Se realizará en el municipio que se menciona en las bases conforme al cronograma.

OPERADO FOFISP 2023

La Vigencia de la cotización: 30 días naturales después de la fecha del Fallo.

La cotización deberá presentarse **impresa y firmada en original, en archivo digital con formato Word, así como impresa y digitalizada la documentación de la empresa licitante, identificando con el número de ICMTP** mismas que vendrán dentro del sobre de la apertura técnica-económica, en las oficinas que ocupa el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con domicilio en Calle Cerrada Juan Jiménez Sánchez número 04, Colonia el Potrerito, C.P. 39070, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; dicha información deberá ser dirigida

al **Subcomité de Adquisiciones Enajenación, Arrendamientos y Prestación de Servicios Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.** Para cualquier aclaración ponemos a su disposición el teléfono 01 747 47 1-92-01 ext. 10329.

La cotización deberá cumplir con las siguientes características técnicas:

CANT.	DESCRIPCIÓN	U. M.	P.U.	IMPORTE
1	**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN PARA EL MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ.**	**Servicio**	**$**	**$**
			SUBTOTAL	**$**
			IVA	**$**
Nota: El importe incluye el I.V.A.			**TOTAL**	**$**

OPERADO FOFISP 202?

Servicio4: Municipio de Coyuca de Benítez. Un C2 con 8 PMI, cada PMI con 3 cámaras (1 PTZ y 2 Fijas) Espejo en C5 Acapulco.

Ubicaciones:

PMI	EQUIPO	UBICACION	LATITUD	LONGITUD
1	1 CAMARA PTZ-2 CAMARA FIJA	HOSPITAL	16.9997547	-100.076526
2	1 CAMARA PTZ-2 CAMARA FIJA	IMSS UFM 16	17.0059985	-100.083067
3	1 CAMARA PTZ-2 CAMARA FIJA	COMISARIA EJIDAL	17.0074455	-100.086958
4	1 CAMARA PTZ-2 CAMARA FIJA	PUENTE COYUCA	17.0082443	-100.09041
5	1 CAMARA PTZ-2 CAMARA FIJA	KIOSKO COYUCA	17.0093374	-100.088889
6	1 CAMARA PTZ-2 CAMARA FIJA	SINDICATO NAL.	17.0108674	-100.085805
7	1 CAMARA PTZ-2 CAMARA FIJA	AZUL STORE	17.019393	-100.084808
8	1 CAMARA PTZ-2 CAMARA FIJA	MISCELANEA JUANITA	17.0063619	-100.088375



DESCRIPCION TECNICA

COMPONENTES DE UN PMI

8 piezas. Cimiento del Poste.

a. La cimentación debe de ser un micro pilote de sección uniforme de concreto armado con acero de refuerzo convencional.
b. El concreto debe ser estructural Clase I.
c. Resistencia mínima del concreto a la compresión será de f´c = 250 Kg/cm.
d. El módulo de elasticidad del concreto debe ser Ec = 221,300 Kg/cm2.
e. El acero de refuerzo deberá de tener una fluencia de fy=4200 Kg/cm2.
f. Resistencia del acero de refuerzo de Es = 2, 039, 000 Kg/cm2.
g. La construcción del cimiento deberá de tener como armado 6 varillas del número 6 y estribos del número 2.5 a cada 20cm de distancia de separación.
h. Instalación y construcción del Cimiento del poste en sitio.- Se deberá de excavar y construir a una profundidad de desplante igual a la altura de diseño del cimiento más 30cm, y con un ancho de excavación igual al del cimiento más el 100%, de tal forma que permita las actividades de construcción como son la colocación de plantilla, armado de acero, cimbrado y colado del mismo, con el objeto de que este sea estable ante la acción de las cargas permanentes y accidentales como viento y sismo.
i. Instalación del Cimiento prefabricado del poste. - Se deberá de excavar e hincar a una profundidad de desplante igual a la altura de diseño del cimiento más 30cm, y con un ancho de excavación igual al del cimiento más el 50%, de tal forma que permita las maniobras de colocación como son la plantilla y fijación del perímetro del cimiento al suelo existente con lodo

OPERADO FOFISP 2023

bentonítico, con el objeto de que este sea estable ante la acción de las cargas permanentes y accidentales como viento y sismo.

8 piezas. Poste 12 metros.
Propiedades Geométricas.

a. El poste deberá de actuar como un sistema estructural en voladizo cuya sección transversal deberá de ser continua, desde la placa base hasta la punta el mismo.
b. El poste de acero deberá de estar hecho con una placa de espesor de 0.1875 de pulgada (3/16"), en toda su altura.
c. El poste deberá de contar con soportes para Gabinete de equipos, soporte para cámara, soporte de sensor de disparo y en su caso si lo requiere, soporte de extensión para brazo con cámara.
d. El poste, herrajes y accesorios deberán de contar con protección ante la intemperie, por medio de la aplicación del galvanizado por inmersión en caliente, cuyo espesor deberá de ser como mínimo 4.3 mls de acuerdo a ASTM A-123.
e. El acero del poste deberá de ser del tipo estructural (ASTM A-36) con un fy = 2,530 Kg/cm2, Es = 2, 039, 000 Kg/cm2.
f. El brazo del poste deberá de ser de tubo de 2 ½ pulgadas de radio, con cedula 40, que servirá para alojar la cámara y en su caso sensor de disparo.
g. Los Herrajes del poste deberán de tener una cedula de 40.
h. La tornillería y tuercas del poste deberán de ser de acero estructural de alta resistencia ASTM A-325.

8 piezas. Punta Pararrayo. Tipo Dipolo Corona en aluminio. Modelo: LP-DIPOLO-ALU

120 metros de Cable Eléctrico de Cobre Desnudo. Semiduro 7 Hilos, Cal. 1/0 AWG.

8 piezas Varilla de Acero con Recubrimiento de Cobre electrolítico
Modelo: TG-VAR-1512. Diámetro 1/2" de 1.5 m de Largo. Elaborada en acero AISI 1018, estirado en frío.

8 conectores para Varilla (Máximo 3/4") a Cable 1/0 AWG. Modelo: TG-SC

8 piezas. Switch industrial UniFi. PoE. Modelo: USW-INDUSTRIAL. de 10 puertos Gigabit (8 x 802.3bt y 2 x Ethernet) para temperaturas extremas

8 piezas. Gabinete para resguardo de baterías (hasta dos baterías PL110D12). Lámina Galvanizada. Modelo: SVR-1419-G.

8 piezas. Montaje para Poste para Gabinete SVR1419 Modelo: MP-1419-V4. Galvanizado Electrolítico.

8 equipos. Enlace. Suscriptor ePMP. Modelo: FORCE180. 5GHz, 200+ Mbps con antena integrada de 16 dBi. El cifrado AES de 128 bits, las reglas de firewall L2 y L3, la compatibilidad con diferentes niveles de usuario, la compatibilidad con HTTP / SSH proporciona seguridad mejorada.

8 equipos. Protector contra descargas. Modelo: 600-SSHG. Puertos Gigabit para equipos Cambium de hasta 56V. Compatible con todos los modelos PMP y PTP de Cambium Networks que cuentan con puerto Gigabit. Interfaz Ethernet: 10/100/1000

OPERADO FOFISP 2022

8 piezas. UPS de 850VA/510W / Topología Línea Interactiva / Entrada y Salida 120 Vca / Regulador de Voltaje AVR 80-150 Vca / Clavija NEMA 5-15P / 4 Tomas NEMA 5-15R /Sin RJ11 ni RJ45. Modelo: EPU850L.

8 piezas. Cámara PTZ. Modelo: DS-2DE7A432IW-AEB(T5). HIKVISION. Protección activa. Domo PTZ IP 4 Megapixel / 32X Zoom / 200 mts IR / ACUSENSE (Evita Falsas Alarmas) / IP66 / Alerta Audible y Luz Estroboscópica / Autoseguimiento 2.0 / Hi-PoE / DARKFIGHTER / Rapid Focus / MicroSD.

16 piezas. Cámara Fija. Modelo: DS-2CD3656G2T-IZS(C). HIKVISION. Bala IP 5 Megapíxel / Lente Mot. 2.7 a 13.5 mm / 60 mts IR EXIR / Exterior IP67 / IK10 / WDR 120 dB / PoE + / Filtro de Falsas Alarmas / Video analíticos Integrados / microSD.

24 piezas. Inyector Super Hi-PoE / 56 Vcc / 60 Watts / Para Domos HIKVISION PTZ / IP (-AE / DE) / Soporta 802.3 af / at / Para Aplicaciones de CCTV. Modelo: LAS60-57CN-RJ45. HIKVISION.

24 piezas. Montaje de Poste para Cámaras DS-2CD26 / DS-2CD3656G2T-IZS(C) / Acero Inoxidable. Modelo: DS-1275ZJ-S-SUS. HIKVISION

16 piezas. Caja de Conexiones de Exterior para Cámaras Tipo Bala / IP66. Modelo: DS-1260ZJ. HIKVISION

OPERADO FOFISP 2023

COMPONENTES PARA EL C2

1 servicio. Instalaciones Eléctrica, de Cableado Estructurado y del Aire Acondicionado

1 pieza. Gabinete para Montaje en Pared, Puerta de Cristal Templado, Cuerpo Fijo con Rack 19" de 16 Unidades. Modelo: SR-1916-GFP. LINKEDPRO.

1 pieza. Switch Administrable Capa 3, 16 puertos 10/100/1000 Mbps + 2 puertos SFP Gigabit. Modelo: AT-X230-18GT-10. ALLIED TELESIS.

1 Kit de Montaje en Rack para switch AT-x230-18GP/18GT y AT-GS970M/18.
Modelo: AT-RKMT-J13. ALLIED TELESIS

1 pieza. NVR 32 Megapixel (8K) / 64 canales IP / Soporta Cámaras con AcuSense / 8 Bahías de Disco Duro / 2 Puertos de Red / Soporta RAID con Hot Swap / HDMI en 8K / Soporta POS. Modelo: DS-9664NI-M8. HIKVISION.

3 piezas. Disco Duro PURPLE de 3TB / 3 AÑOS DE GARANTÍA / Para Videovigilancia.
Modelo: WD30PURZ. Western Digital (WD)

1 pieza. UPS de 1500 VA/1500 W, Topología Línea Interactiva, Entrada 120 Vca NEMA 5-15P, Onda Senoidal Pura, Torre o Rack 2 UR, Con 8 Tomas NEMA 5-15R. Modelo: PR1500RT2U. CYBERPOWER

1 bobina de Cable UTP 305 Metros / Cat5E (24 AWG) / Color Gris / PVC (CM) / Uso en Interior / 100% Cobre / Aplicaciones de CCTV y Redes de Datos. Modelo: DS-1LN5E-S. HIKVISION.

1 bobina de Cable UTP 305 Mts / Cat 5E (24 AWG) / Color Negro / PE / Uso en Exterior / 100% Cobre / Aplicaciones de CCTV, Redes de Datos y Enlaces Inalámbrico.
Modelo: DS-1LN5EO-UU/E. HIKVISION

1 bote con 100 Piezas de Plug Modular RJ45 Cat5e sin blindaje, chapado de oro a 30 micras para durabilidad extrema. 24 AWG. Modelo: TC5-100. LINKEDPRO.

2 piezas. Placa de pared de 2 puertos, Keystone, con espacio para etiqueta, Color Blanco.
Modelo: LP-FP-22. LINKEDPRO

2 piezas. Caja de Pared Universal 1, 2, 3, 4 o 6 puertos, Color blanco, Para montaje con Placas de Pared. Modelo: LP-FP-33. LINKEDPRO.

Módulos Jack 110 Cat6, Keystone para faceplate - Color Azul. Modelo: LP-KJ-601-BU. LINKEDPRO.

10 piezas. Canaleta blanca dos vías, de PVC auto extinguible, 48 x 16 x tramo 2.5m (6101-01250). Modelo: PT-48. THORSMAN.

1 pieza. Joystick USB Compatible con DVRs / NVRs / iVMS-4200 / HIKVISION - epcom – HiLook.
Modelo: DS-1005KI. HIKVISION.

OPERADO FOFISP 2023

2 piezas. Pantalla Smart TV Toshiba C350 Series 55C350KU LCD Fire TV 4K 55" 120V

2 piezas. Estación de Trabajo Ensamble con Procesador Core I5 13a Generación, 16GB de memoria RAM DDR4 3200Mhz, 1TB almacenamiento SSD NV2 M.2, Tarjeta de video Nvidia RTX 3050, 2 Monitores de 27 Pulgadas resolución 1920x1080, UPS de 1500VA/900W, Mouse y Teclado alámbrico en español.

3 piezas. UPS de 1500 VA/900 W, Topología Línea Interactiva, Entrada 120 Vca NEMA 5-15P, y 8 Salidas NEMA 5-15R, Con Regulador de Voltaje (AVR). Modelo: OM1500ATLCD. CYBERPOWER

1 pieza. Equipo den Aire acondicionado. Mirage xLife split frío 24000 BTU blanco 230V 2 TONS

1 pieza. Teléfono Digital Avaya 1408. •Pantalla gráfica: 181x56 píxeles. 16 botones programables de línea / función con LED dobles

COMPONENTES PARA LA SECTORIZACION DE CAMARAS

3 piezas. Antena sectorial para radio estaciones base airMAX de 120 grados de cobertura horizontal, 5 GHz (5.15-5.85 GHz) de 19 dBi. Modelo: AM-5G19-120. UBIQUITI NETWORKS.

3 piezas. Radio Estación Base airMAX AC GEN2 hasta 500 Mbps, 5 GHz (5150 - 5875 MHz) con tecnología airPrism. Modelo: RP-5AC-GEN2. UBIQUITI NETWORKS.

2 piezas. Enlace Punto a Punto. LiteBeam 2x2 MIMO airMAX AC GEN2 CPE hasta 450 Mbps, 5 GHz (5150 - 5875 MHz) con antena integrada de 23 dBi. Modelo: LBE-5AC-GEN2. UBIQUITI NETWORKS.

COMPONENTES PARA LLEVAR LA SEÑAL DE VIDEO HASTA EL C4/C5

2 piezas. Airfiber Radio Backhaul conectorizado de alta capacidad, con tecnología LTU airFiber hasta 1 Gbps, 5 GHz (4.8 - 6.2 GHz). Modelo: AF-5XHD UBIQUITI NETWORKS

2 piezas. Antena Direccional airFiber X, ideal para enlaces Punto a Punto (PtP), frecuencia 5 GHz (4.9 - 5.8 GHz) de 34 dBi slant 45. Modelo: AF-5G34-S45 UBIQUITI NETWORKS

1 servicio. Instalación, Configuración, Gastos de Operación y Puesta A Punto.

Sin más por el momento y esperando contar con su participación me despido de usted enviándole un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e.
Director Gral. de Políticas y Programas de Seguridad Publica y
Presidente del Subcomité de Adquisiciones del SESESP.

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA

Lic. Rubén Gómez Cervantes

OPERADO
FOFISP 2023

C.c.p. Archivo

Elaboró:	Revisó:
ENR	MRB

Dependencia	Sistema Estatal de Seguridad Pública
Área:	Subcomité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Secretariado Ejecutivo del SESESP.
Número:	SESESP/SUBCOMITÉ/0506/2023
Asunto:	Se solicita presente su cotización

Chilpancingo de los Bravo, Gro., 09 de Agosto del 2023.
"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

Luis David Arreta Cruz
Recibí Oficio
09/Agosto/2023

OP INTEGRACIONES ELECTROMECANICAS S DE RL DE CV
Representante: Oscar Javid Palomares Sarabia
Calle Oriente No. 615, Col. las Anclas, C.P. 39630
Acapulco de Juárez, Guerrero.
Presente.

Con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 fracción II, 7, 29 de la Ley número 230 de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Guerrero, me permito invitar cordialmente a usted, a presentar su cotización en los rubros que se citan en el expediente técnico anexo al presente escrito relativo a la adquisición de **"Integración de un Centro de Comando y Control (C2), en el Municipio de Coyuca de Benítez, con 8 pmi, 8 cámaras ptz y 16 cámaras fijas así como un espejo en el C5 Acapulco"**, financiado con recursos provenientes del **Subprograma: 17 Fortalecimiento de los sistemas de video vigilancia y geolacalización**, con cargo al **Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de Guerrero (FOFISP),** ejercicio fiscal 2023.

Debiendo considerar en su oferta lo siguiente: **Precio unitario, Impuesto al Valor agregado, Subtotal e Importe total.**

Tiempo de entrega de servicio: deberá efectuarse a partir de la firma del contrato y que no excederá del 31 de diciembre del presente año.

Lugar de entrega de servicio: Se realizará en el municipio que se menciona en las bases, conforme al cronograma.

La Vigencia de la cotización: 30 días naturales después de la fecha del Fallo.

OPERADO FOFISP 2023

La cotización deberá presentarse **impresa y firmada en original, en archivo digital con formato Word, así como impresa y digitalizada la documentación de la empresa licitante, identificando con el número de ICMTP** mismas que vendrán dentro del sobre de la apertura técnica-económica, en las oficinas que ocupa el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con domicilio enCalle Cerrada Juan Jiménez Sánchez número 04, Colonia el

Potrerito, C.P. 39070, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; dicha información deberá ser dirigida al **Subcomité de Adquisiciones Enajenación, Arrendamientos y Prestación de Servicios Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.** Para cualquier aclaración ponemos a su disposición el teléfono 01 747 47 1-92-01 ext. 10329.

La cotización deberá cumplir con las siguientes características técnicas:

CANT.	DESCRIPCIÓN	U. M.	P.U.	IMPORTE
1	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN PARA EL MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ.	Servicio	$	$
			SUBTOTAL	$
			IVA	$
Nota: El importe incluye el I.V.A.			TOTAL	$

OPERADO FOFISP 2023

Servicio4: Municipio de Coyuca de Benítez. Un C2 con 8 PMI, cada PMI con 3 cámaras (1 PTZ y 2 Fijas) Espejo en C5 Acapulco.

Ubicaciones:

PMI	EQUIPO	UBICACION	LATITUD	LONGITUD
1	1 CAMARA PTZ-2 CAMARA FIJA	HOSPITAL	16.9997547	-100.076526
2	1 CAMARA PTZ-2 CAMARA FIJA	IMSS UFM 16	17.0059985	-100.083067
3	1 CAMARA PTZ-2 CAMARA FIJA	COMISARIA EJIDAL	17.0074455	-100.086958
4	1 CAMARA PTZ-2 CAMARA FIJA	PUENTE COYUCA	17.0082443	-100.09041
5	1 CAMARA PTZ-2 CAMARA FIJA	KIOSKO COYUCA	17.0093374	-100.088889
6	1 CAMARA PTZ-2 CAMARA FIJA	SINDICATO NAL.	17.0108674	-100.085805
7	1 CAMARA PTZ-2 CAMARA FIJA	AZUL STORE	17.019393	-100.084808
8	1 CAMARA PTZ-2 CAMARA FIJA	MISCELANEA JUANITA	17.0063619	-100.088375



DESCRIPCION TECNICA

COMPONENTES DE UN PMI

8 piezas. Cimiento del Poste.

a. La cimentación debe de ser un micro pilote de sección uniforme de concreto armado con acero de refuerzo convencional.
b. El concreto debe ser estructural Clase I.
c. Resistencia mínima del concreto a la compresión será de f´c = 250 Kg/cm.
d. El módulo de elasticidad del concreto debe ser Ec = 221,300 Kg/cm2.
e. El acero de refuerzo deberá de tener una fluencia de fy=4200 Kg/cm2.
f. Resistencia del acero de refuerzo de Es = 2, 039, 000 Kg/cm2.
g. La construcción del cimiento deberá de tener como armado 6 varillas del número 6 y estribos del número 2.5 a cada 20cm de distancia de separación.
h. Instalación y construcción del Cimiento del poste en sitio.- Se deberá de excavar y construir a una profundidad de desplante igual a la altura de diseño del cimiento más 30cm, y con un ancho de excavación igual al del cimiento más el 100%, de tal forma que permita las actividades de construcción como son la colocación de plantilla, armado de acero, cimbrado y colado del mismo, con el objeto de que este sea estable ante la acción de las cargas permanentes y accidentales como viento y sismo.

OPERADO FOFISP 2023

i. Instalación del Cimiento prefabricado del poste. - Se deberá de excavar e hincar a una profundidad de desplante igual a la altura de diseño del cimiento más 30cm, y con un ancho de excavación igual al del cimiento más el 50%, de tal forma que permita las maniobras de colocación como son la plantilla y fijación del perímetro del cimiento al suelo existente con lodo bentonítico, con el objeto de que este sea estable ante la acción de las cargas permanentes y accidentales como viento y sismo.

8 piezas. Poste 12 metros.
Propiedades Geométricas.

a. El poste deberá de actuar como un sistema estructural en voladizo cuya sección transversal deberá de ser continua, desde la placa base hasta la punta el mismo.
b. El poste de acero deberá de estar hecho con una placa de espesor de 0.1875 de pulgada (3/16"), en toda su altura.
c. El poste deberá de contar con soportes para Gabinete de equipos, soporte para cámara, soporte de sensor de disparo y en su caso si lo requiere, soporte de extensión para brazo con cámara.
d. El poste, herrajes y accesorios deberán de contar con protección ante la intemperie, por medio de la aplicación del galvanizado por inmersión en caliente, cuyo espesor deberá de ser como mínimo 4.3 mls de acuerdo a ASTM A-123.
e. El acero del poste deberá de ser del tipo estructural (ASTM A-36) con un fy = 2,530 Kg/cm2, Es = 2, 039, 000 Kg/cm2.
f. El brazo del poste deberá de ser de tubo de 2 ½ pulgadas de radio, con cedula 40, que servirá para alojar la cámara y en su caso sensor de disparo.
g. Los Herrajes del poste deberán de tener una cedula de 40.
h. La tornillería y tuercas del poste deberán de ser de acero estructural de alta resistencia ASTM A-325.

OPERADO FOFISP 2023

8 piezas. Punta Pararrayo. Tipo Dipolo Corona en aluminio. Modelo: LP-DIPOLO-ALU

120 metros de Cable Eléctrico de Cobre Desnudo. Semiduro 7 Hilos, Cal. 1/0 AWG.

8 piezas Varilla de Acero con Recubrimiento de Cobre electrolítico
Modelo: TG-VAR-1512. Diámetro 1/2" de 1.5 m de Largo. Elaborada en acero AISI 1018, estirado en frío.

8 conectores para Varilla (Máximo 3/4") a Cable 1/0 AWG. Modelo: TG-SC

8 piezas. Switch industrial UniFi. PoE. Modelo: USW-INDUSTRIAL. de 10 puertos Gigabit (8 x 802.3bt y 2 x Ethernet) para temperaturas extremas

8 piezas. Gabinete para resguardo de baterías (hasta dos baterías PL110D12). Lámina Galvanizada. Modelo: SVR-1419-G.

8 piezas. Montaje para Poste para Gabinete SVR1419 Modelo: MP-1419-V4. Galvanizado Electrolítico.

8 equipos. Enlace. Suscriptor ePMP. Modelo: FORCE180. 5GHz, 200+ Mbps con antena integrada de 16 dBi. El cifrado AES de 128 bits, las reglas de firewall L2 y L3, la compatibilidad con diferentes niveles de usuario, la compatibilidad con HTTP / SSH proporciona seguridad mejorada.

8 equipos. Protector contra descargas. Modelo: 600-SSHG. Puertos Gigabit para equipos Cambium de hasta 56V. Compatible con todos los modelos PMP y PTP de Cambium Networks que cuentan con puerto Gigabit. Interfaz Ethernet: 10/100/1000

8 piezas. UPS de 850VA/510W / Topología Línea Interactiva / Entrada y Salida 120 Vca / Regulador de Voltaje AVR 80-150 Vca / Clavija NEMA 5-15P / 4 Tomas NEMA 5-15R /Sin RJ11 ni RJ45. Modelo: EPU850L.

8 piezas. Cámara PTZ. Modelo: DS-2DE7A432IW-AEB(T5). HIKVISION. Protección activa. Domo PTZ IP 4 Megapixel / 32X Zoom / 200 mts IR / ACUSENSE (Evita Falsas Alarmas) / IP66 / Alerta Audible y Luz Estroboscópica / Autoseguimiento 2.0 / Hi-PoE / DARKFIGHTER / Rapid Focus / MicroSD.

16 piezas. Cámara Fija. Modelo: DS-2CD3656G2T-IZS(C). HIKVISION. Bala IP 5 Megapíxel / Lente Mot. 2.7 a 13.5 mm / 60 mts IR EXIR / Exterior IP67 / IK10 / WDR 120 dB / PoE + / Filtro de Falsas Alarmas / Video analíticos Integrados / microSD.

24 piezas. Inyector Super Hi-PoE / 56 Vcc / 60 Watts / Para Domos HIKVISION PTZ / IP (-AE / DE) / Soporta 802.3 af / at / Para Aplicaciones de CCTV. Modelo: LAS60-57CN-RJ45. HIKVISION.

24 piezas. Montaje de Poste para Cámaras DS-2CD26 / DS-2CD3656G2T-IZS(C) / Acero Inoxidable. Modelo: DS-1275ZJ-S-SUS. HIKVISION

16 piezas. Caja de Conexiones de Exterior para Cámaras Tipo Bala / IP66. Modelo: DS-1260ZJ HIKVISION

OPERADO FOFISP 2023

COMPONENTES PARA EL C2

1 servicio. Instalaciones Eléctrica, de Cableado Estructurado y del Aire Acondicionado

1 pieza. Gabinete para Montaje en Pared, Puerta de Cristal Templado, Cuerpo Fijo con Rack 19" de 16 Unidades. Modelo: SR-1916-GFP. LINKEDPRO.

1 pieza. Switch Administrable Capa 3, 16 puertos 10/100/1000 Mbps + 2 puertos SFP Gigabit. Modelo: AT-X230-18GT-10. ALLIED TELESIS.

1 Kit de Montaje en Rack para switch AT-x230-18GP/18GT y AT-GS970M/18.
Modelo: AT-RKMT-J13. ALLIED TELESIS

1 pieza. NVR 32 Megapixel (8K) / 64 canales IP / Soporta Cámaras con AcuSense / 8 Bahías de Disco Duro / 2 Puertos de Red / Soporta RAID con Hot Swap / HDMI en 8K / Soporta POS. Modelo: DS-9664NI-M8. HIKVISION.

3 piezas. Disco Duro PURPLE de 3TB / 3 AÑOS DE GARANTÍA / Para Videovigilancia.
Modelo: WD30PURZ. Western Digital (WD)

1 pieza. UPS de 1500 VA/1500 W, Topología Línea Interactiva, Entrada 120 Vca NEMA 5-15P, Onda Senoidal Pura, Torre o Rack 2 UR, Con 8 Tomas NEMA 5-15R. Modelo: PR1500RT2U. CYBERPOWER

1 bobina de Cable UTP 305 Metros / Cat5E (24 AWG) / Color Gris / PVC (CM) / Uso en Interior / 100% Cobre / Aplicaciones de CCTV y Redes de Datos. Modelo: DS-1LN5E-S. HIKVISION.

1 bobina de Cable UTP 305 Mts / Cat 5E (24 AWG) / Color Negro / PE / Uso en Exterior / 100% Cobre / Aplicaciones de CCTV, Redes de Datos y Enlaces Inalámbrico.
Modelo: DS-1LN5EO-UU/E. HIKVISION

1 bote con 100 Piezas de Plug Modular RJ45 Cat5e sin blindaje, chapado de oro a 30 micras para durabilidad extrema. 24 AWG. Modelo: TC5-100. LINKEDPRO.

2 piezas. Placa de pared de 2 puertos, Keystone, con espacio para etiqueta, Color Blanco.
Modelo: LP-FP-22. LINKEDPRO

2 piezas. Caja de Pared Universal 1, 2, 3, 4 o 6 puertos, Color blanco, Para montaje con Placas de Pared. Modelo: LP-FP-33. LINKEDPRO.

Módulos Jack 110 Cat6, Keystone para faceplate - Color Azul. Modelo: LP-KJ-601-BU. LINKEDPRO.

10 piezas. Canaleta blanca dos vías, de PVC auto extinguible, 48 x 16 x tramo 2.5m (6101-01250). Modelo: PT-48. THORSMAN.

1 pieza. Joystick USB Compatible con DVRs / NVRs / iVMS-4200 / HIKVISION - epcom – HiLook.
Modelo: DS-1005KI. HIKVISION.

OPERADO FOFISP 2023

2 piezas. Pantalla Smart TV Toshiba C350 Series 55C350KU LCD Fire TV 4K 55" 120V

2 piezas. Estación de Trabajo Ensamble con Procesador Core I5 13a Generación, 16GB de memoria RAM DDR4 3200Mhz, 1TB almacenamiento SSD NV2 M.2, Tarjeta de video Nvidia RTX 3050, 2 Monitores de 27 Pulgadas resolución 1920x1080, UPS de 1500VA/900W, Mouse y Teclado alámbrico en español.

3 piezas. UPS de 1500 VA/900 W, Topología Línea Interactiva, Entrada 120 Vca NEMA 5-15P, y 8 Salidas NEMA 5-15R, Con Regulador de Voltaje (AVR). Modelo: OM1500ATLCD. CYBERPOWER

1 pieza. Equipo den Aire acondicionado. Mirage xLife split frío 24000 BTU blanco 230V 2 TONS

1 pieza. Teléfono Digital Avaya 1408. •Pantalla gráfica: 181x56 píxeles. 16 botones programables de línea / función con LED dobles

COMPONENTES PARA LA SECTORIZACION DE CAMARAS

3 piezas. Antena sectorial para radio estaciones base airMAX de 120 grados de cobertura horizontal, 5 GHz (5.15-5.85 GHz) de 19 dBi. Modelo: AM-5G19-120. UBIQUITI NETWORKS.

3 piezas. Radio Estación Base airMAX AC GEN2 hasta 500 Mbps, 5 GHz (5150 - 5875 MHz) con tecnología airPrism. Modelo: RP-5AC-GEN2. UBIQUITI NETWORKS.

2 piezas. Enlace Punto a Punto. LiteBeam 2x2 MIMO airMAX AC GEN2 CPE hasta 450 Mbps, 5 GHz (5150 - 5875 MHz) con antena integrada de 23 dBi. Modelo: LBE-5AC-GEN2. UBIQUITI NETWORKS.

COMPONENTES PARA LLEVAR LA SEÑAL DE VIDEO HASTA EL C4/C5

2 piezas. Airfiber Radio Backhaul conectorizado de alta capacidad, con tecnología LTU airFiber hasta 1 Gbps, 5 GHz (4.8 - 6.2 GHz). Modelo: AF-5XHD UBIQUITI NETWORKS

2 piezas. Antena Direccional airFiber X, ideal para enlaces Punto a Punto (PtP), frecuencia 5 GHz (4.9 - 5.8 GHz) de 34 dBi slant 45. Modelo: AF-5G34-S45 UBIQUITI NETWORKS

1 servicio. Instalación, Configuración, Gastos de Operación y Puesta A Punto.

Sin más por el momento y esperando contar con su participación me despido de usted enviándole un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e.
Director Gral. de Políticas y Programas de Seguridad Publica y
Presidente del Subcomité de Adquisiciones del SESESP.

Lic. Rubén Gómez Cervantes

OPERADO
FOFISP 2023

C.c.p. Archivo

Elaboró:	Revisó:
ENR	MRB